

1. Produkttyp:

RTV-1-Masse Hybrid

2. Identifikationsnummer:

Chg.-Nr. siehe Verpackung des Produktes. 3grip Klebe-Dichtmasse

3. Verwendungszweck:

Zum dauerhaft luft- und winddichten Verkleben des **3line Brüstungsbandes** mit dem Massivmauerwerk bzw. innen und außen zur Abdichtung von Stößen der **T-FAL® Dichtprofile**.

4. Hersteller:

3ks profile gmbh
Asangstraße 16
94436 Simbach bei Landau

5. Bevollmächtigter:

Herr Roland Schletterer / Tel. 09954 700170

6. System der Bewertung der Leistungsbeständigkeit:

3 plus 3

7. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012-12; EN 15651-4:2012-12

8. Notifizierte Stelle:

ift Rosenheim NB-Nr. 0757 hat als notifizierte Prüflabor im Konformitätssystem 3 die Erstprüfung durchgeführt und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.

9. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012-12 EN 15651-4:2012-12
Freisetzen von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Bewertet	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Volumenverlust	≤ 10	
- Zugeigenschaften / Sekantenmodul (Dehnspannungswert)	≤ 0,4 (23°C) und ≤ 0,6 (-20°C)	
- Haft-/Dehnverhalten nach Einwirken von Wärme, Wasser und künstlichem Licht	Kein Versagen (NF)	
- Elastisches Rückstellvermögen	≥ 70%	
- Zugverhalten, d. h. Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)	
- Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen (NF)	
- Reißfestigkeit	Kein Versagen (NF)	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Mikrobiologisches Wachstum	-	

10. **Die Leistung des Produkts** gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Verpackung aufgedruckten Verfalldatums. Die Verwendungshinweise (TM, VAR, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Roland Schletterer:

Simbach, 30.06.2014

