

Prüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1

Teilprüfung nach Abschnitt 4.5
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen

Prüfbericht 11-001557-PR01
(PB-E03-09-de-01)



Auftraggeber **3ks profile gmbh**
Asangstraße 16

94436 Simbach

Produkt

Anputzdichtleiste für die raumseitige Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper bei Putzanschlüssen

Bezeichnung

T-FAL® Dichtprofil INNEN 6-LA3E, Artikel 3761

Dimension [mm]

7 x 18 (Außenabmessung)

Material

Einteilige PVC-Leiste mit gelochtem Einputzschenkel und elastischer Dichtlippe (TPE), doppelseitige PE-Schaumselbstklebung (rot), 6 mm x 3 mm, zum Fensterrahmen

Klebung

Acrylathafklebstoff


Besonderheiten

Es wurde eine Teilprüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1 durchgeführt.

Grundlagen

ift-Richtlinie MO-01/1
Baukörperanschluss von Fenstern,
Teil 1: Verfahren zur Ermittlung der Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen, 2007-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der oben genannten Eigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1 : 2007-01



Prüfung nach MO-01/1 Abschnitt	Anforderung nach MO-01/1	Ergebnis der Prüfung
4.5	Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen (bis +50 °C) Keine funktionsbeeinträchtigenden Veränderungen. Keine optischen Beeinträchtigungen.	erfüllt

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften und beschriebenen Probekörper.
Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Gegenstandes.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

ift Rosenheim
21. Dezember 2011

Karin Lieb, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Baustoffe & Halbzeuge

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Baustoffe & Halbzeuge

Inhalt

Der Prüfbericht umfasst insgesamt 5 Seiten.

- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse